

Surface Cleaner

Produktbeskrivning

Surface Cleaner är ett lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel som är utformat för att avlägsna ohärdade fogmassor.

Egenskaper

- Mycket lätt att applicera
- Snabbtorkande
- Höga rengöringsegenskaper
- Lämplig för de flesta plaster och metaller.
- Lämnar inga rester
- Lämplig för pulverlackerade och anodiserade aluminium (fönster)profiler

Applikationer

- Borttagning av ohärdad MS, PU, silikontättningsmedel, tjärrester, fett, vax,...
- Rengöring av icke-porösa ytor.
- Avfettar ytor vid fognings- eller limningsapplikationer.



Specifikationer

Bas	Lösningsmedelsblandning
Konsistens	Flytande
Densitet	ca. 0.73 g/ml
Viskositet	ca. 0.6 mm ² /s
Applicerings temperatur	+5°C → +25°C
Flampunkt	< -10 °C
Kokpunkt	105 °C - 137 °C
Ångtryck (20 °C)	ca. 30 - 40 hPa

Underlag

- Typ av underlag
Vi rekommenderar ett preliminärt kompatibilitetstest på varje yta.

Applicing

- Applicing
Applcera Surface Cleaner med en trasa fuktad i produkten. Arbeta alltid med en ren trasa för att undvika kontaminering av ytan. Byt ut vid behov. Torka alltid i en riktning. Efter rengöring av ytan, låt torka tillräckligt innan du applicerar produkten. Ta bort härdad fogmassa med Sealant Remover och en spackel eller styv borste.

Rekommendationer för hälsa och säkerhet

Ta hänsyn till den vanliga arbetshygien. Se etikett och säkerhetsdatablad för mer information.
Farlig. Respektera försiktighetsåtgärderna för användning.

Förpackning/Logistik

Färg: färglös

Surface Cleaner

Förpackning: 500 ml aluminiumhink

Hållbarhetstid: 2 år i oöppnad förpackning på en sval och torr förvaringsplats vid temperaturer mellan +5°C och +25°C.

Anmärkningar

- På grund av det stora urvalet av möjliga plaster och färger och för att undvika skador på ytan rekommenderas ett preliminärt kompatibilitetstest.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. Den är av allmän karaktär och utgör inget ansvar. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, kvaliteten på underlaget och appliceringsförhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Tillverkaren förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående meddelande.